

Protezione Antisporco Baygard N°3

1. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Protezione lunga-durata contro lo sporco per rivestimenti tessili per pavimenti. Per rivestimenti tessili per pavimenti, tessuti per tappezzeria, rivestimenti murali e carte da parati tessili in materiali fibrosi come poliammide, poliacrilico, polipropilene, poliestere, lana, cotone e loro miscele. Utilizzabile anche su intonaci decorativi.

- Riveste la fibra con una pellicola protettiva invisibile. Lo sporco non aderisce più alla fibra e può essere aspirato più facilmente durante la pulizia quotidiana. Il risultato è una moquette pulita, dai colori vivaci e senza tracce di grigio.
- Stabilizza il pelo del tappeto e favorisce la naturale capacità di recupero delle fibre. In questo modo si evitano deformazioni permanenti e infeltrimenti sulla superficie del tappeto e si riducono notevolmente le zone piatte e i sentieri nelle aree molto trafficate.
- L'effetto pelle di agnello nella pulizia a umido di tappeti a pelo lungo e denso appartiene ormai al passato. Il risultato è una migliore conservazione della struttura e del disegno, nonché una protezione ottimale contro l'ingrigimento e l'infeltrimento.
- Mantiene puliti e facili da pulire anche i rivestimenti murali tessili e le carte da parati in tessuto. Praticamente nessun sporco sui rivestimenti murali tessili e sulle carte da parati in tessuto a causa di forti movimenti d'aria, in particolare nella zona dei condizionatori d'aria e dei riscaldamenti.
- Resistente all'aspirapolvere e agli influssi meccanici (ad es. calpestio) fino a 3 anni.

2. APPLICAZIONE

Aspirare accuratamente i tappeti sporchi e poi pulirli con un'idropulitrice a spruzzo e il **Detergente Concentrato tappeti e Moquette N°2**

Spruzzare **Protezione Antisporco Baygard N°3** in modo uniforme a croce sulla moquette pulita. La moquette è calpestabile dopo l'asciugatura. Non inalare la nebbia spray.

Note:

- Per ottenere una penetrazione ottimale nelle fibre del tappeto, spruzzare **Protezione Antisporco Baygard N°3** sul tappeto ancora umido dopo l'estrazione a spruzzo e massaggiare con una spazzola a rullo o una spazzola morbida.
- Se utilizzato in uno spruzzatore a pressione, diluire il prodotto con acqua in rapporto 1:3.
- Prima dell'uso, verificare la resistenza del colore e del materiale del supporto in un punto poco visibile.

3. CONSUMO

20-30 ml/m² (30-50 m²/l).

4. CONSERVAZIONE

Proteggere dal gelo. Conservare in luogo fresco e asciutto. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Protezione Antisporco Baygard N°3

5. DATI TECNICI

Componenti: acqua / alcoli / organosilani non volatili

ADR/RID: Nessuna merce pericolosa ai sensi delle norme sui trasporti.

CLP/GHS: non necessita di etichettatura. UFI: H3F0-50Y4-S005-AVNQ

Per ulteriori informazioni sull'etichettatura e sulla manipolazione sicura, fare riferimento alla scheda di dati di sicurezza. Tenere lontano dai bambini. I contenitori completamente svuotati possono essere smaltiti con i rifiuti domestici o con la raccolta dei rifiuti riciclabili.

6. RIFERIMENTI

Le nostre seguenti pubblicazioni nella loro forma attuale sono considerate parte integrante della presente scheda tecnica:

- Indicazioni generali sull'uso dei prodotti per superfici Dr. Schutz.
- Scheda di sicurezza disponibile su richiesta.

www.dr-schutz.com / Il materiale stampato citato, così come le presenti informazioni sul prodotto nella loro forma attuale, sono disponibili sul sito web o su richiesta all'indirizzo indicato di seguito.

Dr. Schutz - We Care About Floors

Sede centrale
Germania

Dr. Schutz GmbH
Holbeinstraße 17
53175 Bonn
Germania

tel +49 (228) 95352-0
fax +49 (228) 95352-29
E-mail: zentrale@dr-schutz.com
www.dr-schutz.com

Italia

Blanchon Carver S.r.l.
Via Papa Giovanni XXIII, 36.
20053.RODANO (MI).
Italia

Telefono : +39(0)2 9500171
E-mail: carver@carver.it

Protezione Antisporco Baygard N°3

La nostra consulenza tecnica sopra riportata è fornita secondo le nostre migliori conoscenze e lo stato dell'arte. Pertanto, se i nostri prodotti vengono utilizzati seguendo attentamente le istruzioni d'uso fornite e la procedura da noi suggerita sui materiali a cui sono destinati, non si verificheranno danni. Tuttavia, l'utilizzo dei nostri prodotti avviene al di fuori del nostro controllo, è sotto la vostra responsabilità e non vi esonera dal verificare personalmente l'idoneità dei prodotti da noi forniti per i processi e gli scopi previsti. I nostri consigli sono quindi non vincolanti e non possono essere fatti valere nei nostri confronti come base di responsabilità, anche per quanto riguarda eventuali diritti di proprietà industriale di terzi. È necessario rispettare le raccomandazioni, le direttive e le norme pertinenti, nonché le regole tecniche riconosciute.