

## H2Oil N°3

### 1. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Prodotto per la cura a base acquosa con componenti a base di oli naturali e per il trattamento regolare di pavimenti in legno e sughero oliati. In questo modo la cura del pavimento diventa facile. Basta applicarlo con un mop e il gioco è fatto, senza bisogno di lucidare. Il pavimento acquista un aspetto satinato di alta qualità e una protezione ottimale.

- Riduce l'adesione dello sporco e la necessità di manutenzione.
- Protegge il pavimento dall'abrasione e il legno dall'acqua.
- Conferisce nuova attrattiva ai pavimenti vecchi e opachi.
- Pronto all'uso.
- La pulizia regolare del rivestimento trattato è semplificata. A tal fine consigliamo: **Detergente Olio Parquet N°1**.

Varianti disponibili: Incolore / Bianco (consigliato solo per superfici precedentemente trattate con olio bianco)

Le superfici dei pavimenti sono soggette a una naturale usura a seconda dell'uso. Su sottofondi assorbenti come il legno, per preservarne il valore è indispensabile una manutenzione regolare al fine di prevenire danni. Se la superficie è stata danneggiata dall'uso fino al legno, è necessario levigarla e verniciarla o oliarla nuovamente per ripristinarla.

Si prega di osservare le nostre istruzioni di manutenzione specifiche per i rivestimenti e gli oggetti all'indirizzo [www.dr-schutz.com](http://www.dr-schutz.com).

### 2. APPLICAZIONE

In caso di sporco leggero e per la pulizia finale dei lavori, pulire preventivamente il pavimento in legno o sughero con **Detergente Olio Parquet N°1** in combinazione con un pad verde. In caso di sporco ostinato o di zone di calpestio, pulire preventivamente con **Detergente Intensivo per Parquet N°2**, diluito in acqua in rapporto 1:1 fino a 1:3, e un pad verde. Dopo che la superficie è completamente asciutta, procedere con il trattamento protettivo.

Agitare bene. A una temperatura minima di 15 °C, applicare il prodotto puro non diluito con il **mocio Dr. Schutz** o il **mocio professionale Dr. Schutz** in uno strato sottile e uniforme sulla superficie pulita e asciutta dopo i lavori di costruzione o la pulizia di fondo, seguendo la direzione di posa. Per una maggiore protezione, ripetere l'applicazione quando lo strato protettivo è asciutto al tatto.

Avvertenze :

- Durante l'applicazione evitare l'esposizione diretta ai raggi solari e le correnti d'aria.
- Spegnerne il riscaldamento a pavimento con sufficiente anticipo.
- Durante l'applicazione e il tempo di asciugatura, la temperatura del pavimento e del materiale non deve essere inferiore a +15 °C. Le condizioni ottimali sono comprese tra 18 e 25 °C.

## H2Oil N°3

- Pulire gli attrezzi con acqua. I residui di prodotto induriti possono essere rimossi solo meccanicamente.

### 3. CONSUMO

20-25 ml/m<sup>2</sup> (40 m<sup>2</sup>/l).

In caso di sottofondi ruvidi o assorbenti è possibile un aumento del consumo.

### 4. TEMPO DI ASCIUGATURA

Calpestabile con cautela dopo l'evaporazione dell'acqua (circa 1 ora).

Completamente utilizzabile dopo circa 12 ore.

Temperature basse, elevata umidità dell'aria e scarsa ventilazione possono prolungare notevolmente il tempo di asciugatura.

### 5. CONSERVAZIONE

Proteggere dal gelo. Conservare in luogo fresco e asciutto. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

### 6. DATI TECNICI

Componenti: acqua / oli vegetali modificati / poliacrilato / diossido di silicio / crescere additivi / profumo TETRAMETHYLACETYLOCTAHYDRONAPHTHALENES / agenti conservanti (2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE / METHYLISOTHIAZOLINONE).

Contiene Miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1), 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one. Può provocare una reazione allergica.

GISCODE GE10 (Emulsioni/Dispersioni) (Germania)

ADR/RID: Nessuna merce pericolosa ai sensi delle norme sui trasporti.

CLP/GHS: non necessita di etichettatura. UFI: 1111-Y073-S00M-J7F6

Per ulteriori informazioni sull'etichettatura e sulla manipolazione sicura, fare riferimento alla scheda di dati di sicurezza.

Osservare le consuete misure precauzionali anche quando si utilizzano prodotti a basse emissioni. Tenere lontano dai bambini. I contenitori completamente svuotati possono essere smaltiti con i rifiuti domestici o con la raccolta dei rifiuti riciclabili.

### 7. INDICAZIONI PARTICOLARI

- Tutte le indicazioni si riferiscono a 23 °C/50% rH/3 ricambi d'aria all'ora. Le condizioni in loco possono variare e determinare risultati diversi.
- I pavimenti in legno consumati e ingrigiti devono essere sottoposti a un trattamento di impregnazione rinfrescante prima dell'applicazione. A tal fine consigliamo: **Premium Pflegeöl/Premium Care Oil**

## H2Oil N°3

### 8. RIFERIMENTI

Le nostre seguenti pubblicazioni nella loro forma attuale sono considerate parte integrante della presente scheda tecnica:

- Indicazioni generali sull'uso dei prodotti per superfici Dr. Schutz.
- Scheda di sicurezza disponibile su richiesta.

[www.dr-schutz.com](http://www.dr-schutz.com) / Il materiale stampato citato e le presenti informazioni sul prodotto nella loro forma attuale sono disponibili sul sito web o su richiesta all'indirizzo indicato di seguito.

### Dr. Schutz - We Care About Floors

Sede centrale  
Germania

Dr. Schutz GmbH  
Holbeinstraße 17  
53175 Bonn  
Germania

tel +49 (228) 95352-0  
fax +49 (228) 95352-29  
E-mail: [zentrale@dr-schutz.com](mailto:zentrale@dr-schutz.com)  
[www.dr-schutz.com](http://www.dr-schutz.com)

Italia

Blanchon Carver S.r.l.  
Via Papa Giovanni XXIII, 36.  
20053.RODANO (MI).  
Italia

Telefono : +39(0)2 9500171  
E-mail: [carver@carver.it](mailto:carver@carver.it)

La nostra consulenza tecnica sopra riportata è fornita secondo le nostre migliori conoscenze e lo stato dell'arte. Pertanto, se i nostri prodotti vengono utilizzati seguendo attentamente le istruzioni d'uso fornite e la procedura da noi suggerita sui materiali a cui sono destinati, non si verificheranno danni. Tuttavia, l'utilizzo dei nostri prodotti avviene al di fuori del nostro controllo, è sotto la vostra

## H2Oil N°3

responsabilità e non vi esonera dal verificare personalmente l'idoneità dei prodotti da noi forniti per i processi e gli scopi previsti. I nostri consigli sono quindi non vincolanti e non possono essere fatti valere nei nostri confronti come base di responsabilità, anche per quanto riguarda eventuali diritti di proprietà industriale di terzi. È necessario rispettare le raccomandazioni, le direttive e le norme pertinenti, nonché le regole tecniche riconosciute.