

ScratchFix PU Repair Spray

1. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Vernice trasparente speciale a base acquosa per il risanamento parziale di graffi su pavimenti elastici. Riempie molto bene graffi sottili e opacizzazioni su superfici scure. Buone proprietà di adesione. Aspetto extra opaco. Resistente all'ingiallimento. Facile da usare.

2. CAMPI DI APPLICAZIONE

Pavimenti elastici trattati in fabbrica con PU/PUR o con un sigillante PU.

3. APPLICAZIONE

Prima dell'applicazione, pulire accuratamente il pavimento in modo che sia privo di sporco e grasso. Levigare con cura le zone danneggiate con la tela abrasiva grigia per livellare eventuali graffi. Rimuovere la polvere di levigatura con un panno leggermente umido. Agitare energicamente la bomboletta spray per circa 20 secondi prima dell'uso. Spruzzare il prodotto su una zona poco visibile per verificare la compatibilità del colore e della vernice. Spruzzare PU Repair Spray sulla superficie da trattare a una distanza di circa 30-40 cm formando una nebbia sottile (Non bisogna "bagnare" il pavimento, ma creare una nuvola di particelle. Se si spruzza troppo da vicino, si rischiano gocciolature o macchie lucide). Per ottenere un risultato ottimale, applicare 2 o 3 mani. Lasciare asciugare lo strato di vernice per circa 5-10 minuti tra una mano e l'altra. In caso di riparazioni parziali, non si possono escludere differenze estetiche rispetto alla superficie restante (ad es. differenze di brillantezza). Ciò può essere evitato solo con un risanamento completo della superficie (ad es. con sigillante PU).

4. DATI TECNICI

Grado di lucentezza: extra opaco = 6 – 8 GE (misurazione a 60°)

Durata di conservazione: minimo 12 mesi (nel contenitore originale chiuso)

Asciutto alla polvere: dopo circa 15-20 minuti (a seconda delle condizioni climatiche dell'ambiente)

Resistente al calpestio: dopo circa 6 ore

Sigillatura successiva: ricopribile con sigillante PU dopo una pulizia preliminare accurata. F+ Altamente infiammabile. I vapori possono provocare sonnolenza e vertigini.

Pericolo! Aerosol altamente infiammabile. Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato. Provoca grave irritazione oculare. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare. Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione. Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso. Indossare protezione per occhi / protezione per il viso. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50 °C/122 °F.

ScratchFix PU Repair Spray

5. CONTROLLO QUALITÀ

Il kit di riparazione ScratchFix PU (penna + spray) è stato approvato per i pavimenti elastici dei membri dell'associazione professionale dei produttori di pavimenti elastici (FEB):

- Altro GmbH
- Amtico International GmbH
- Armstrong DLW GmbH
- Beaulieu Group International nv
- Debolon dessauer bodenbeläge GmbH & Co. KG
- Dunloplan Objekt GmbH
- Forbo Flooring GmbH
- Gerflor Mipolam GmbH
- IVC N.V.
- nora systems GmbH
- objectflor Art und Design Belags GmbH
- Project Floors GmbH
- Tarkett Holding GmbH
- Windmüller Floorings Products GmbH

6. DIMENSIONI DELLE CONFEZIONI

150 ml - bomboletta spray

Dr. Schutz - We Care About Floors

Sede centrale
Germania

Dr. Schutz GmbH
Holbeinstraße 17
53175 Bonn
Germania

tel +49 (228) 95352-0
fax +49 (228) 95352-29
E-mail: zentrale@dr-schutz.com
www.dr-schutz.com

Italia

Blanchon Carver S.r.l.
Via Papa Giovanni XXIII, 36.

Telefono : +39(0)2 9500171
E-mail: carver@carver.it

ScratchFix PU Repair Spray

20053.RODANO (MI).
Italia

La nostra consulenza tecnica sopra riportata è fornita secondo le nostre migliori conoscenze e lo stato dell'arte della tecnica. Pertanto, se i nostri prodotti vengono utilizzati seguendo attentamente le istruzioni d'uso fornite e la procedura da noi suggerita sui materiali a cui sono destinati, non si verificheranno danni. Tuttavia, l'utilizzo dei nostri prodotti avviene al di fuori del nostro controllo, è sotto la vostra responsabilità e non vi esonera dal verificare personalmente l'idoneità dei prodotti da noi forniti per i processi e gli scopi previsti. I nostri consigli sono quindi non vincolanti e non possono essere fatti valere nei nostri confronti come base di responsabilità, anche per quanto riguarda eventuali diritti di proprietà industriale di terzi. È necessario osservare le raccomandazioni, le direttive e le norme pertinenti, nonché le regole tecniche riconosciute.

ScratchFix PU Repair Pen

1. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Penna speciale PU per riempire singoli graffi su pavimenti elastici. Buone proprietà adesive. Aspetto extra opaco. Asciugatura rapida. Facile da usare.

2. CAMPI DI APPLICAZIONE

Pavimenti elastici trattati in fabbrica con PU/PUR o con un sigillante PU.

3. APPLICAZIONE

Prima dell'applicazione, pulire accuratamente il pavimento in modo che sia privo di sporco e grasso. Per prima cosa, levigare i graffi più profondi con il cuneo di plastica trasversalmente al solco, in modo da rimuovere le sbavature. Livellare la superficie lungo il graffio con il panno abrasivo grigio. Rimuovere la polvere di levigatura fine con un panno leggermente umido.

Agitare energicamente il pennarello per circa 15 secondi prima dell'uso e, dopo aver rimosso il cappuccio, sfiatare. (Prima del primo utilizzo, sciacquare la punta del pennello sotto l'acqua e asciugarla con un panno di cotone). A tal fine, tenere il pennarello con la punta rivolta verso l'alto e premere su "PRESS". Quindi premere nuovamente su "PRESS" con la punta rivolta verso il basso e far cadere una goccia su un panno. Passare con cautela la punta del pennello preparata lungo il graffio, tamponando leggermente. Dopo l'asciugatura (circa 10-15 minuti), eliminare eventuali differenze di lucentezza con il cuneo di plastica trasversalmente al graffio.

Dopo l'uso, sciacquare la punta del pennello con acqua e asciugarla.

Si consiglia di ritoccare tutti i graffi con lo spray riparatore PU (vedere le informazioni sul prodotto Spray riparatore PU). Eventuali adeguamenti del grado di lucentezza possono essere ottenuti con il tessuto abrasivo grigio. A tal fine, opacizzare leggermente e senza esercitare pressione nella direzione della venatura sulla vernice completamente asciutta (rispettare il tempo di asciugatura di circa 45-60 minuti). In caso di riparazioni parziali, non si possono escludere differenze estetiche rispetto alla superficie restante (ad es. differenze di grado di lucentezza). Ciò può essere evitato solo con un risanamento completo della superficie (ad es. con sigillante PU). I graffi più profondi (nello strato di usura) non possono essere completamente rimossi.

4. DATI TECNICI

Grado di lucentezza: extra opaco = 6 – 8 GE (misurazione a 60°)

Durata: min. 24 mesi (nel contenitore originale chiuso)

Asciutto alla polvere: dopo circa 1 - 2 minuti (a seconda delle condizioni climatiche dell'ambiente)

Resistente al calpestio: dopo circa 6 ore

ScratchFix PU Repair Pen

Sigillatura successiva: ricopribile con sigillante PU dopo aver pulito accuratamente la superficie.
Conservare sotto chiave o lontano dalla portata dei bambini.

5. CONTROLLO QUALITÀ

Il kit di riparazione ScratchFix PU (penna + spray) è stato approvato per i pavimenti elastici dei membri dell'associazione professionale dei produttori di pavimenti elastici (FEB):

- Altro GmbH
- Amtico International GmbH
- Armstrong DLW GmbH
- Beaulieu Group International nv
- Debolon dessauer bodenbeläge GmbH & Co. KG
- Dunloplan Objekt GmbH
- Forbo Flooring GmbH
- Gerflor Mipolam GmbH
- IVC N.V.
- nora systems GmbH
- objectflor Art und Design Belags GmbH
- Project Floors GmbH
- Tarkett Holding GmbH
- Windmüller Floorings Products GmbH

6. DIMENSIONI DELLE CONFEZIONI

11 mL - Penna

Dr. Schutz - We Care About Floors

Sede centrale
Germania

Dr. Schutz GmbH
Holbeinstraße 17
53175 Bonn
Germania

tel +49 (228) 95352-0
fax +49 (228) 95352-29
E-mail: zentrale@dr-schutz.com
www.dr-schutz.com

Italia

Blanchon Carver S.r.l.
Via Papa Giovanni XXIII, 36.

Telefono : +39(0)2 9500171
E-mail: carver@carver.it

ScratchFix PU Repair Pen

20053.RODANO (MI).
Italia

La nostra consulenza tecnica sopra riportata è fornita secondo le nostre migliori conoscenze e lo stato dell'arte della tecnica. Pertanto, se i nostri prodotti vengono utilizzati seguendo attentamente le istruzioni d'uso fornite e la procedura da noi suggerita sui materiali a cui sono destinati, non si verificheranno danni. Tuttavia, l'utilizzo dei nostri prodotti avviene al di fuori del nostro controllo, è sotto la vostra responsabilità e non vi esonera dal verificare personalmente l'idoneità dei prodotti da noi forniti per i processi e gli scopi previsti. I nostri consigli sono quindi non vincolanti e non possono essere fatti valere nei nostri confronti come base di responsabilità, anche per quanto riguarda eventuali diritti di proprietà industriale di terzi. È necessario osservare le raccomandazioni, le direttive e le norme pertinenti, nonché le regole tecniche riconosciute.