



OLIO MOBILI BIOBASED

L'olio per mobili e falegnameria Nature Protect® Biosourced* nutre e protegge i mobili e gli interni in legno. Contiene l'82% di ingredienti naturali*, minerali e di origine biologica.

*testato secondo la norma NF EN 16640 e non da agricoltura biologica

- Tutti tipi di legno
- Mobili ed oggetti
- Speciale per interno

1 TAPPA

PREPARAZIONE

- Applicazione su superfici in legno pulite e asciutte, senza residui di cera, lucidante, lacca, detergente, grasso, olio di lino (o altri oli specifici).
- Su superfici in legno grezzo: carteggiare con carta abrasiva grana 120. Spolverare accuratamente.
- Su superfici verniciate, cerate, oliate: carteggiare "a nudo" con grana 40, 60 e poi 100. Spolverare accuratamente. Sverniciatura e deceratura non sono consigliate.
- Su superfici in legno esotico o legno precedentemente cerato: sgrassare con acetone dopo la carteggiatura.
- Se necessario, applicare un prodotto specifico per il trattamento del legno.

2 TAPPA

APPLICAZIONE

- Pronto all'uso, non diluire. Mescolare bene prima dell'uso.
- Applicare in 3 strati sottili con un pennello o uno spalter (pennello piatto con setole naturali).
- Carteggiare con grana 120 e spolverare bene prima di applicare l'ultimo strato.
- Avere delle precauzioni nei primi giorni.

3 TAPPA

MANUTENZIONE



- Manutenzione occasionale: Per rimuovere le macchie e lo sporco incrostato usare un detergente neutro.
- Manutenzione annuale:
 - Per riformare uno strato protettivo e mascherare i segni dell'usura, carteggiare con cura (carta abrasiva 120) per rimuovere le imperfezioni e applicare un sottile strato di olio su tutta la superficie.
 - Per ritoccare localmente, carteggiare accuratamente (carta abrasiva 120) la superficie deteriorata, rimuovere accuratamente la polvere e applicare uno strato sottile d'olio. Se necessario, applicare uno strato su tutta la superficie.



SCHEDA TECNICA

**CARATTERISTICHE
TECNICHE**


**PRECAUZIONI
E CONSERVAZIONE**

TIPO DI RESINE	Olio emulsione ad alte prestazioni
DENSITÀ	1,02
CONSISTENZA	Liquida
ESSICCAZIONE	Al tatto : 30 min Tra 2 mani : 2H
RESA	15 mq per litro per strato
ASPETTO	Opaco
ECOLABEL	 

- Applicare su superfici sane, pulite e asciutte.
- Utilizzare solo all'aperto o in un ambiente ben ventilato.
- Non utilizzare a temperature inferiori a 12 °C o superiori a 25 °C.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Conservare nell'imballaggio originale, chiudendolo accuratamente dopo l'uso.
- Conservare al riparo da gelo, calore e umidità.
- La Scheda di sicurezza per questo prodotto è disponibile nel sito www.syntilor.com

**ATTREZZI
E PULIZIA**

ATTREZZI



PULIZIA DEGLI ATTREZZI

