

**OLIO ALTA PROTEZIONE BIOBASED**

L'Olio Alta Protezione Biobased* nutre, protegge e abbellisce i mobili da giardino in legno. Contiene il 90% di ingredienti da fonti naturali, minerali e bioderivati*.

*Contiene l'90% di ingredienti naturali, minerali e a base biologica di cui il 25% di carbonio (a base biologica) misurato secondo lo standard NF EN 16640.

- Direttamente su legno nuovo: senza invecchiamento necessario
- Mobili da giardino
- Speciale per esterno

PREPARAZIONE

1

TAPPA

- **Legni esotici nuovi:** sgrassare con un panno imbevuto di acetone.
- **Legni grezzi vecchi, macchiati o ingrigiti:** pulire con lo Schiarente per legni ingrigiti Syntilor.
- **Su vecchie finiture (smalti, vernici...):** carteggiare con grana 40, 60 e poi 100 oppure utilizzare uno Sverniciatore Syntilor.
- Se necessario, applicare un prodotto specifico per il trattamento del legno.

CONSIGLIO DEL PROFESSIONISTA

Una leggera carteggiatura (carta abrasiva da 100), alla fine della preparazione, su tutte le superfici, aprirà i pori e faciliterà la penetrazione.

2

TAPPA

APPLICAZIONE

- Mescolare bene prima e durante l'uso, non diluire.
- Applicare un primo strato sottile nel senso delle fibre del legno (impregnare bene le scanalature, i giunti e le estremità). Lasciare penetrare per 20-30 minuti.
- Applicare il secondo strato sottile non appena il legno perde l'aspetto "bagnato". Distribuire l'eventuale prodotto in eccesso con un pennello per evitare striature o riflessi.
- Attendere almeno 12 ore prima di rimettere in servizio.

3

TAPPA

MANUTENZIONE

- Non appena la superficie del legno diventa naturalmente più chiara per azione del tempo e dei raggi UV, applicare l'olio direttamente sulle zone sbiadite.
- In caso di manutenzione tardiva, pulire prima con lo Schiarente per legni ingrigiti Syntilor.



CARATTERISTICHE TECNICHE


ATTREZZI & PULIZIA

DENSITÉ (à 20°C)	Circa 1,02
CONSISTENZA	Liquida
ESSICCAZIONE (A 20°C)	Tra gli strati: 30 min Completo : 12 ore
RESA	12 mq/L per strato
ASPETTO	Opaco

- Non tinteggiare o impregnare il legno prima. Non applicare sopra un altro olio.
- Innanzitutto accertarsi che il legno sia asciutto: almeno 3 giorni di bel tempo prima dell'applicazione e senza rischio di pioggia entro 24 ore dopo l'applicazione.
- Utilizzare solo all'aria aperta o in un luogo ben ventilato.
- Non applicare a una temperatura inferiore a 12°C o superiore a 25°C.

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Conservare nell'imballaggio d'origine, accuratamente richiuso dopo l'uso.
- Stoccare al riparo dal gelo, dal calore e dall'umidità.
- La Scheda dei Dati di Sicurezza di questo prodotto è disponibile sul nostro sito www.syntilor.com

ATTREZZI



PULIZIA DEGLI ATTREZZI

