



## IMPREGNANTE ALTA PROTEZIONE BIOBASED

L'Impregnante Alta Protezione Biobased\* è utilizzato per decorare e proteggere il legno verticale. Contiene il 86% di ingredienti da fonti naturali, minerali e bioderivati\*.

\*Contiene l'86% di ingredienti naturali, minerali e a base biologica di cui il 48% di carbonio (a base biologica) misurato secondo lo standard NF EN 16640.

- Resiste a raggi uv e intemperie
- Microporoso e idrofuogo : impermeabilizza e permette al legno di respirare
- Ideale per grandi superfici : risultato senza residui

### PREPARAZIONE

1  
TAPPA



- **Legni nuovi o grezzi:** aderenza perfetta su legni nudi, puliti, asciutti e sani (i legni esotici devono essere prima sgrassati con acetone).
- **Legni ingrigiti o anneriti:** pulire con lo Schiarente per legni ingrigiti Syntilor e poi carteggiare con carta abrasiva (grana 80).
- **Legni già trattati con impregnante:** carteggiare leggermente con una carta abrasiva (grana 120).
- **Su vecchie finiture (smalti, vernici...):** carteggiare con grana 40, 60 e poi 100 oppure utilizzare uno sverniciatore.
- Spolverare accuratamente.
- Se necessario, applicare un prodotto specifico per il trattamento del legno.

### APPLICAZIONE

2  
TAPPA

- Mescolare bene prima dell'uso, non diluire.
- Applicare con pennello, spalter o apposita pistola nel senso delle fibre del legno.
- Su legni nuovi o rimessi a nudo:
  - All'esterno: tre strati.
  - All'interno: due strati.
- Sui legni vecchi o già trattati con impregnante:
  - In buone condizioni: uno strato è sufficiente.
  - In cattive condizioni: due strati.
- Carteggiare tra uno strato e l'altro (carta abrasiva con grana da 120 a 180) per eliminare le piccole asperità del legno e ottenere un bell'aspetto.
- Non superare le 48 ore tra uno strato e l'altro.



<b>TIPO DI RESINA</b>	Resina Biobased
<b>DENSITÉ (à 20°C)</b>	Circa 1,03
<b>CONSISTENZA</b>	Cremoso
<b>ESSICCAZIONE ( A 20°C)</b>	Al tatto : 30 min Tra gli strati: 4 ore Completo : 12 ore
<b>RESA</b>	12 mq/L per strato
<b>ASPETTO</b>	Satinato
<b>ECOLABEL</b>	 

## CARATTERISTICHE TECNICHE

## ATTREZZI & PRECAUZIONI & PULIZIA CONSERVAZIONE

- Applicazione su legni sani, puliti, non grassi e asciutti (con umidità inferiore al 10%).
  - Non applicare su parquet e pavimenti di legno.
  - All'esterno, la sfumatura " incolore" si utilizza solo come finitura o rinnovo su legni trattati con impregnante o tinteggiati.
  - Utilizzare solo all'aria aperta o in un luogo ben ventilato.
  - Non applicare a una temperatura inferiore a 12°C o superiore a 25°C.
- 
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  - Conservare nell'imballaggio d'origine, accuratamente richiuso dopo l'uso.
  - Stoccare al riparo dal gelo, dal calore e dall'umidità.
  - La Scheda dei Dati di Sicurezza di questo prodotto è disponibile sul nostro sito [www.syntilor.com](http://www.syntilor.com)

### ATTREZZI



### PULIZIA DEGLI ATTREZZI

