

Syntilor



PASTA DI LEGNO

Consente di ritoccare buchi, crepe e piccole fessure. Dopo l'essiccazione, la pasta di legno ha le stesse caratteristiche del legno. Accetta tutte le finiture (pittura, vernice, cera, vetrificante, olio, ecc.).

- Tutte le essenze del legno
- Persiane, cancelli, porte, mobili, travi, pavimenti, ecc.
- Interno – Esterno

TAPPA 1

PREPARAZIONE

- **Legno vecchio:** Applicare il **Decapante** o il **Decerante Syntilor** per rimettere il legno a nudo e ottenere un legno pulito e senza tracce di impurità (oli, encausti, cere, vecchie vernici, tinte, pitture, ecc.).
- **Legno nuovo o rimesso a nudo:** levigare con carta abrasiva fine. Depolverare con cura.

TAPPA 2

APPLICAZIONE

- Utilizzare una spatola più grande dell'area da ritoccare.
- Applicare la **Pasta di legno Syntilor** sulla parte da riempire.
- Lisciare rapidamente.
- Lasciare essiccare ed eliminare l'eccesso con carta abrasiva per ottenere una superficie ben levigata.
- Per crepe e fessure profonde, riempirle in 2 o 3 fasi, in funzione della loro rilevanza.

TAPPA 3

PROTEZIONE

- Rivestire con **Cera, Olio, Vernice, Pittura** o **Impregnante Syntilor**.

SUGGERIMENTI DEL PROFESSIONISTA

Scegliere la tonalità della **Pasta di legno** più vicina al colore della finitura.

Syntilor



**CARATTERISTICHE
TECNICHE**

DENSITÀ	1,78 (± 0,05 a seconda della tinta)
CONSISTENZA	Pasta
TEMPO DI ESSICCAZIONE (a 20 °C)	Carteggiabile: Da 12 a 24 ore, in funzione dello spessore

**PRECAUZIONI
E CONSERVAZIONE**

- Applicare su superfici sane, pulite e asciutte.
- Utilizzare solo all'aperto o in un ambiente ben ventilato.
- Non utilizzare a temperature inferiori a 12 °C o superiori a 25 °C.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Conservare nell'imballaggio originale, chiudendolo accuratamente dopo l'uso.
- Conservare al riparo da gelo, calore e umidità.
- La Scheda di sicurezza per questo prodotto è disponibile nel sito www.syntilor.com

**ATTREZZI
E PULIZIA**

ATTREZZI



PULIZIA DEGLI ATTREZZI



Le informazioni fornite hanno valore puramente indicativo. Non generano alcuna garanzia da parte nostra, né nostre responsabilità nell'utilizzo dei nostri prodotti. Questa scheda tecnica annulla e sostituisce tutte le versioni precedenti.

Syntilor

50, 8ème Rue - 69800 Saint-Priest
www.syntilor.com
 Tél. 04 72 89 06 06