



SMALTO MOBILI BIOBASED

Lo Smalto per mobili Biobased* è utilizzato per decorare e proteggere mobili e interni in legno. Contiene il 95% di ingredienti naturali*, minerali e di origine biologica.

* Testato secondo la norma NF EN 16640 e non da agricoltura biologica

- Ultra resistente e molto coprente
- Protegge e decora il legno
- Speciale per l'interno

PREPARAZIONE

1

TAPPA

- Applicazione su superficie sana, pulita e asciutta.
- Su legno grezzo: Carteggiare con carta abrasiva grana 100 o 120. Spolverare accuratamente.
- Su vecchie finiture (vernice, impregnante, smalto): Carteggiare con carta abrasiva grana 100 o 120. Spolverare accuratamente. Sgrassare con un panno imbevuto di acetone.
- Su vecchie finiture (legno oliato, cerato): Carteggiare con grana 40, 60 e poi 100. Sgrassare con un panno imbevuto di acetone.
- Su legni tannici (querchia, castagno) o esotici (merbau, iroko, ipe, teak): applicare un fondo specifico.

APPLICAZIONE

2

TAPPA

- Agitare bene prima dell'uso.
- Applicare lo smalto con un pennello o un rullo in 2 strati abbondanti.
- Lasciare asciugare 6 ore tra uno strato e l'altro.
- Non superare le 48 ore tra uno strato e l'altro.
- Indurimento rapido: avere delle precauzioni nei primi giorni (urti, macchie, pulizia...).
- La resistenza ottimale si raggiunge dopo 7-10 giorni di asciugatura.



**CARATTERISTICHE
TECNICHE**

TIPO DI RESINA	Resina Biobased
DENSITÉ (à 20°C)	1,25 a 1,33 secondo la tinta
CONSISTENZA	liquida
ESSICCAZIONE (A 20°C)	Al tatto : 30 min Tra 2 strati: 6H
RESA	12 mq/L per strato
ASPETTO	Opaco veluto
ECOLABEL	 

**PRECAUZIONI &
CONSERVAZIONE**

- Applicazione su legni puliti, asciutti e senza tracce di vecchie rifiniture.
- Utilizzare solo all'aria aperta o in un luogo ben ventilato.
- Non applicare a una temperatura inferiore a 12°C o superiore a 25°C.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Conservare nell'imballaggio d'origine, accuratamente richiuso dopo l'uso.
- Stoccare al riparo dal gelo, dal calore e dall'umidità.
- La Scheda dei Dati di Sicurezza di questo prodotto è disponibile sul nostro sito www.syntilor.com

**ATTREZZI &
PULIZIA**

ATTREZZI



PULIZIA DEGLI ATTREZZI

