



SMALTO SPECIALE BAGNO RINNOVATUTTO™

Syntilor ha creato per voi lo **Smalto Multisuperfici Rinnova Tutto Flash Resist®**. Questo smalto permette di dare una seconda vita al Vostro bagno senza cambiarlo completamente.

- **Supporti d'applicazione:** piastrelle murali e su piastrelle nell'interno doccia (tranne superfici orizzontali), mobili e piani di lavoro ⁽¹⁾: legni grezzi, impregnati, verniciati, pitturati, melaminati o stratificati, muri pitturati o tappezzati ⁽²⁾, radiatori

PREPARAZIONE

1

TAPPA

- Applicazione su superfici sane, pulite e asciutte.
- In caso di fughe siliconate, rimuoverle, applicare lo smalto e poi ripristinarle dopo l'applicazione (NB: attendere bene l'essiccazione completa).
- **Su piastrelle murale e su piastrelle nell'interno doccia:** sgrassare con un panno imbevuto d'acetone insistendo in coincidenza delle fughe ed eliminando accuratamente ogni traccia di sporco (muffe, residui..).
- **Su cartongesso idrofugo all'interno della doccia:** spolverare accuratamente.
- **Su muri (intonaco, smalto, tappezzeria(1)):** Eliminare le parti non aderenti. Spolverare bene.
- **Su mobili, ripiani e rivestimenti in legno (verniciati, smaltati o impregnati) o in melaminico:** Sgranare con carta vetro grana 100 o 120. Spolverare accuratamente. Sgrassare con un panno imbevuto d'acetone.
- **Su radiatori(1):** Sgrassare con un panno imbevuto d'acetone.

APPLICAZIONE

2

TAPPA

- Per una resistenza ottimale, applicare 1L di Smalto Multisuperfici Rinnova Tutto™ per 12 m² di superficie da trattare.
- Miscelare bene il prodotto prima dell'utilizzo per omogenizzare la tinta.
- Applicare uno strato incrociando le passate (mediante pennello o rullo).
- Lasciare asciugare 3 ore.
- Applicare un 2° strato allo stesso modo.



Syntilor

CARATTERISTICHE & TECNICHE


DENSITÀ (20°C)	1,20 (± 0,15 secondo la tinta)
CONSISTENZA	Onctuosa
ESSICCAZIONE	Tra due strati : 3 ore Completa : 12h tranne doccia – 48h per l'interno di doccia
RESA	12mq/L per strato
ASPETTO	Satinato

PRECAUZIONI & CONSERVAZIONE

- Riutilizzo possibile dopo 12 ore dalla seconda mano (interiore di doccia 48H) : prendere alcune precauzioni durante i primi giorni (urti, macchie, pulizia).
- Le migliori prestazioni saranno ottenute dopo 10 giorni.
- Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
- Non utilizzare ad una temperatura inferiore a 12°C o superiore a 25°C.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Conservare nell'imballo originale, ben chiuso dopo l'uso.
- Stoccare al riparo dal gelo.
- www.syntilor.com

MATERIALE & PULIZIA

ATTREZZI



Acetone

PULIZIA DEGLI ATTREZZI



Le informazioni fornite hanno valore puramente indicativo. Non generano alcuna garanzia da parte nostra, né nostre responsabilità nell'utilizzo dei nostri prodotti. Questa scheda tecnica annulla e sostituisce tutte le versioni precedenti.

Syntilor

50, 8ème Rue - 69800 Saint-Priest
www.syntilor.com
 Tél. 04 72 89 06 06