



Il prodotto è particolarmente raccomandato per verniciare i rivestimenti di legno verticali sottoposti all'atmosfera marina. Inodore, è garanzia di ottimi risultati anche sui rivestimenti di legno interni.

- Resistenza anti-U.V. e al sale marino
- Resistente agli shock termici
- Massima protezione

## TAPPA 1

### PREPARAZIONE

- **Legni nuovi o grezzi** : aderenza perfetta su legni puliti, asciutti e senza tracce di vecchie rifiniture (sgrassare i legni grassi ed esotici prima)
- **Legni ingrigiti o anneriti**: pulire con lo Schiarente per legni Syntilor e poi sgranare con una carta abrasiva (grana 80).
- **Legni già verniciati**: sgranare leggermente con una carta abrasiva (grana 100).
- **Vecchie finiture (smalti, impregnanti...)**: levigare con grana 40, 60 e 80 oppure utilizzare dapprima uno Sverniciatore Syntilor.
- Spolverare accuratamente.
- Se necessario, trattare con un apposito prodotto per trattare il legno.

#### CONSIGLIO DEL PROFESSIONISTA

smussare leggermente (carta abrasiva grana 80) gli angoli vivi e gli spigoli dei rivestimenti esterni affinché la vernice copra perfettamente le fibre del legno prolungandone così la longevità.

## TAPPA 2

### APPLICAZIONE

- Miscelare bene prima dell'uso, non diluire.
- Applicare con il pennello o lo spalter nel senso delle fibre del legno.
- All'interno: applicazione in 2 strati abbondanti.
- All'esterno: applicazione in 3 strati abbondanti.
- Sgranare con carta abrasiva grana da 120 a 180 fra uno strato e l'altro dopo essiccazione, e poi spolverare.
- Prendere alcune precauzioni durante i primi giorni;

CARATTERISTICHE  
TECNICHE

PRECAUZIONI &  
CONSERVAZIONE

ATTREZZI &  
PULIZIA




**Syntilor**

<b>TIPO DI RESINA</b>	Resina elevate prestazioni in fase acquosa
<b>DENSITÉ (à 20°C)</b>	1,05 (± 0,05 secondo la tinta)
<b>CONSISTENZA</b>	Onctuosa
<b>ESSICCAZIONE ( A 20°C)</b>	Al tatto : 2H Tra 2 strati: 4H Completa : 12H
<b>RESA</b>	12 mq/L per strato
<b>ASPETTO</b>	Lucido

- Innanzitutto accertarsi che il legno sia asciutto: almeno 3 giorni di bel tempo *prima* dell'applicazione e senza rischio di pioggia entro 24 ore *dopo* l'applicazione.
- Utilizzare solo all'aria aperta o in un luogo ben ventilato.
- Non applicare a una temperatura inferiore a 12°C o superiore a 25°C.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Conservare nell'imballaggio d'origine, accuratamente richiuso dopo l'uso.
- Stoccare al riparo dal gelo, dal calore e dall'umidità.
- La Scheda dei Dati di Sicurezza di questo prodotto è disponibile sul nostro sito [www.syntilor.com](http://www.syntilor.com)

**ATTREZZI**



**PULIZIA DEGLI ATTREZZI**



I raggugli contenuti nella presente scheda tecnica sono forniti a titolo indicativo; pertanto non possono in nessun caso costituire una garanzia da parte nostra né coinvolgere la nostra responsabilità durante l'utilizzo dei nostri prodotti. La presente Scheda Tecnica annulla e sostituisce qualsiasi versione anteriore.

**Syntilor**

50, 8ème Rue - 69800 Saint-Priest  
[www.syntilor.com](http://www.syntilor.com)  
 Tél. 04 72 89 06 06