



Formulata appositamente per nascondere i difetti del legno e per riempire o riparare piccoli urti, graffi, fori di vermi o di chiodi, nodi, fessure, crepe, solitamente causati da piccoli incidenti nella vita quotidiana.

- Tutte le essenze del legno
- Mobili, parquet e laminati
- Interni

1

TAPPA

## PREPARAZIONE

- La superficie deve essere pulita, asciutta e ben depolverata.
- Se necessario, utilizzare un prodotto adeguato per il trattamento del legno.

2

TAPPA

## APPLICAZIONE

- La **Cera in stick Syntilor** si ammorbidisce facilmente: immergere lo stick per pochi istanti in acqua calda, impastare a mano o poggiare su un termosifone (mai vicino a una fiamma) finché non si ammorbidisce completamente, diventando facilmente lavorabile.
- Riempire le parti da correggere a mano o con una spatola di legno, in modo da non graffiare la superficie.
- Rimuovere l'eccesso raschiandolo delicatamente.
- Lasciare essiccare. Lucidare con un panno morbido, privo di lanugine.

3

TAPPA

## PROTEZIONE

- Applicare uno strato di **Cera invecchiante Syntilor in pasta, liquida o aerosol** per ravvivare e riscaldare la tonalità del legno.



## CARATTERISTICHE TECNICHE

<b>DENSITÀ</b>	0,91 (+/- 0,05)
<b>CONSISTENZA</b>	Pasta
<b>TEMPO DI ESSICCAZIONE (a 20 °C)</b>	2 ore

## PRECAUZIONI E CONSERVAZIONE

- Applicare su superfici sane, pulite e asciutte.
- Utilizzare solo all'aperto o in un ambiente ben ventilato.
- Non utilizzare a temperature inferiori a 12 °C o superiori a 25 °C.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Conservare nell'imballaggio originale, chiudendolo accuratamente dopo l'uso.
- Conservare al riparo da gelo, calore e umidità.
- La Scheda di sicurezza per questo prodotto è disponibile nel sito [www.syntilor.com](http://www.syntilor.com)

## ATTREZZI E PULIZIA

### ATTREZZI



### PULIZIA DEGLI ATTREZZI

