



La Doratura all'acqua Syntilor permette la decorazione di diversi tipo di supporto: legno, gesso, metallo, carta, cartone, terracotta ecc...

- Applicabile su legno, metallo, terra cotta all'interno ed all'esterno
- Non si sfalda
- Essiccazione rapida

PREPARAZIONE

- Lavorate su supporti puliti (legni senza tracce di vecchie rifiniture, metalli, ruggine...) e asciutti.

APPLICAZIONE

- Agitate prima dell'applicazione.
- La Doratura all'acqua si applica con un pennello fine e morbido in 2 strati sottili e regolari.
- Lasciate asciugare circa 2 ore tra i mani.

ASTUZIA

- All'interno, potete patinare la Doratura all'acqua con una Cera Syntilor per creare una patina antica

1

TAPPA

2

TAPPA

3

TAPPA



**CARATTERISTICHE
TECNICHE**

DENSITÀ	1,10 (+/- 0,05 secondo la tinta)
CONSISTENZA	Liquida
ESSICCAZIONE	Completo : 2H
RESA	125 ml = 1,5 mq

**PRECAUZIONI
E CONSERVAZIONE**

- Utilizzare solo all'aperto o in un ambiente ben ventilato.
- Non utilizzare a temperature inferiori a 12 °C o superiori a 25 °C.
- Non utilizzare per scopi diversi da quello per cui è destinato il prodotto.

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Conservare nell'imballaggio originale, chiudendolo accuratamente dopo l'uso.
- Conservare al riparo da gelo, calore e umidità.
- La Scheda di sicurezza per questo prodotto è disponibile nel sito www.syntilor.com

**ATTREZZI
E PULIZIA**

ATTREZZI



PULIZIA DEGLI ATTREZZI



Le informazioni fornite hanno valore puramente indicativo. Non generano alcuna garanzia da parte nostra, né nostre responsabilità nell'utilizzo dei nostri prodotti. Questa scheda tecnica annulla e sostituisce tutte le versioni precedenti.