



Il Fondo per Suoli Aquaréthane® Syntilor è indispensabile per la preparazione di tutti i suoli nuovi o antichi, interni ed esterni, nonché i parquet o pavimenti prima dell'inizio della stesura.

- Esterno - Interno
- Preparazione prima d'iniziare lo smalto
- Aumenta l'aderenza dello smalto

1

TAPPA

PREPARAZIONE

- I suoli saranno puliti, asciutti, esenti da sporcizia, macchie grasse, pittura, ecc, dopo aver praticato il "test della goccia d'acqua".
- Su pavimenti o parquet: levigare di nuovo a bianco prima di applicare il Fondo per SUOLI Aquaréthane® Syntilor.
- Su cemento o calcestruzzo nuovo: attendere 3 mesi per un'asciugatura completa.
- In ogni caso, applicare il Detergente Preparatore per Cemento Syntilo per eliminare la sporcizia, le macchie e la polvere.

2

TAPPA

APPLICAZIONE

- Agitare prima dell'uso.
- Il Fondo per SUOLI Aquaréthane® Syntilor si applica facilmente mediante pennello speciale (acrilico), mediante spazzola (con peli di seta), o rullo (a peli corti) in 1 strato.
- Lasciare asciugare 3 ore circa prima d'iniziare la pittura.
- Ricoprire con lo Smalto per Suoli Aquaréthane® Syntilor.

CONSIGLIO DEL PROFESSIONISTA

Il test della «goccia d'acqua» permette di verificare la porosità del materiale. Un po' d'acqua depositata sulla superficie dovrà venire assorbita rapidamente.



CARATTERISTICHE TECNICHE

TIPO DI RESINE	Resina poliuretanica in fase acquosa
DENSITÀ (20°C)	1,10 (±0,05)
CONSISTENZA	Cremosa
ESSICCAZIONE (à 20°C)	Al tatto : 2H Completo : 3H
RESA	12 mq per 1 litro per strato
TINTA	Bianco

PRECAUZIONI & CONSERVAZIONE

- Utilizzare solo all'aria aperta o in un luogo ben ventilato.
- Non applicare a una temperatura inferiore a 12°C o superiore a 25°C.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Conservare nell'imballaggio d'origine, accuratamente richiuso dopo l'uso.
- Stoccare al riparo dal gelo, dal calore e dall'umidità.
- La Scheda dei Dati di Sicurezza di questo prodotto è disponibile sul nostro sito www.syntilor.com

MATERIALE & PULIZIA

ATTREZZI



PULIZIA DEGLI ATTREZZI



Le informazioni fornite hanno valore puramente indicativo. Non generano alcuna garanzia da parte nostra, né nostre responsabilità nell'utilizzo dei nostri prodotti. Questa scheda tecnica annulla e sostituisce tutte le versioni precedenti.

Syntilor

50, 8ème Rue - 69800 Saint-Priest
www.syntilor.com
 Tél. 04 72 89 06 06