

Impermeabilizzante e antimacchia, prepara il legno a ricevere una finitura, a cera, vernice, olio.... Si consiglia vivamente sulle essenze di legno particolari: esotici (mogano, wengé, iroko...), resinosi (pino, larice, abete...) e tannici (quercia, frassino, castagno...).

- Tutte le essenze del legno
- Persiane, cancelli, porte, mobili, travi, pavimenti, ecc.
- Interno Esterno

TAPPA T

PREPARAZIONE

- I vecchi supporti in legno dovranno essere ripuliti con l'aiuto di uno Sverniciatore Syntilor o del Decerante Syntilor per ottenere un legno terso, senza tracce di sporcizia (olio, cere, vernice vecchia, colori e pittura...). Se necessario utilizzate uno
- degli appositi prodotti per trattare il legno.
- I legni nuovi o messi a nudo verranno levigati a bianco mediante un abrasivo. Spolverate accuratamente.
- Volendo, potete applicare una Tinta per Mobili in Legno Syntilor prima del Fondo Turapori.

A K

APPLICAZIONE

- Agitare bene il barattolo prima dell'uso.
- Il Fondo Turapori si applica mediante una spazzola soffice o mediante pennello in un solo strato.
- Lasciate asciugare 30 minuti. Lucidare con tampone di Lana d'Acciaio N°000 Syntilor.
- Spolverare bene.

Mdd Mdd

PROTEZIONE

Ricoprite con una Cera, un Olio o una Vernice Syntilor



TIPO DI RESINA	Resina tradizionale alta prestazioni
DENSITÀ	0,81 (+/- 0,05)
CONSISTENZA	Liquida
ESSICCAZIONE	30 minutl
RESA	10mq per litro per strato

- Utilizzare solo all'aperto o in un ambiente ben ventilato.
- Non utilizzare a temperature inferiori a 12 °C o superiori a 25 °C.
- PERICOLOSO. RISPETTARE LE PRECAUZIONI D'USO.
- Evita di gestire la preparazione in presenza di persone sensibili.
- Non utilizzare per un uso da quello per cui è destinato il prodotto.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Conservare nell'imballaggio originale, chiudendolo accuratamente dopo l'uso.
- Conservare al riparo da gelo, calore e umidità.
- La Scheda di sicurezza per questo prodotto è disponibile nel sito www.syntilor.com

ATTREZZI

PULIZIA DEGLI ATTREZZI





Le informazioni fornite hanno valore puramente indicativo. Non generano alcuna garanzia da parte nostra, né nostre responsabilità nell'utilizzo dei nostri prodotti. Questa scheda tecnica annulla e sostituisce tutte le versioni precedenti.