

Syntilor**IMPREGNANTE A CERA 6 ANNI**

L'Impregnante a Cera Aquaréthane® è un vero impregnante poliuretano in fase acquosa, con resistenza e longevità eccezionali

- Aspetto legno naturale
- Non gocciola
- Anti U.V.
- Idrofugo

1**TAPPA****PREPARAZIONE**

- Aderenza perfetta su legno pulito asciutto esente da tracce di precedenti finiture (svernicciare con uno Sverniciatore Syntilor), o di resine (se necessario sgrassare i legni esotici o resinosi). Levigare accuratamente con un abrasivo molto fine.
- I legni attaccati dai funghi o utilizzati in ambienti favorevoli alla loro proliferazione vanno previamente trattati con un apposito prodotto preventivo non grasso.

2**TAPPA****APPLICAZIONE**

- Mescolare bene prima dell'uso. Non diluire.
- Applicazione con pennello, in 3 mani abbondanti nel senso della fibra del legno. L'Impregnante a Cera Aquaréthane® si tende rapidamente, quindi è inutile "lavorarlo" a lungo con un pennello.
- Non applicare su parquet e pavimenti in legno.
- ESTERNI
- Legno nuovo : tre mani.
- Rinnovo ordinario : una mano rinnova i precedenti impregnanti (spolverare prima).
- Rinnovo tardivo : scartevetrare le superfici rovinate, spolverare ed applicare due mani.
- INTERNI
- Due mani.



CARATTERISTICHE TECNICHE

TIPO DI RESINA	Resina poliuretanica in fase acquosa
TEMPO DI ESSICCAZIONE (a 20°C)	Al tatto : 30 minuti Fra gli strati : 2 ore Completo : 12 ore
RESA	12 m ² al litro per ogni strato
ASPETTO	CERATO

PRECAUZIONI & CONSERVAZIONE

- Applicazione su legni sani, puliti, non grassi e asciutti (con umidità inferiore al 10%).
- Non applicare su parquet e pavimenti di legno
- All'esterno, la sfumatura " incolore " si utilizza solo come finitura o rinnovo su legni trattati con impregnante o tinteggiati.
- Utilizzare solo all'aria aperta o in un luogo ben ventilato.
- Non applicare a una temperatura inferiore a 12°C o superiore a 25°C.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Conservare nell'imballaggio d'origine, accuratamente richiuso dopo l'uso.
- Stoccare al riparo dal gelo, dal calore e dall'umidità.
- La Scheda dei Dati di Sicurezza di questo prodotto è disponibile sul nostro sito www.syntilor.com

ATTREZZI & PULIZIA

ATTREZZI



PULIZIA DEGLI ATTREZZI

