

Syntilor



IMPREGNANTE ALTA PROTEZIONE 8 ANNI

L'**Impregnante Alta protezione** è destinato alla protezione e alla decorazione di tutti i rivestimenti di legno esterni e verticali. Il suo eccezionale potere coprente rinforza il suo effetto deperlante, per una tenuta di lunga durata.

- Tutti i tipi di legno*
- Legni verticali
- Esterno - Interno

1

TAPPA

PREPARAZIONE

- **Legni nuovi o grezzi:** aderenza perfetta su legni nudi, puliti, asciutti e sani (occorre sgrassare i legni esotici prima dell'applicazione).
- **Legni ingrigniti o anneriti:** applicare lo **Schiarente per Legni Syntilor** e poi levigare con una carta abrasiva (grana 80).
- **Legni già trattati con impregnante:** sgranare leggermente con una carta abrasiva (grana 120).
- **Su vecchie finiture:** levigare con grana 40, 60 e poi 100. Utilizzare dapprima uno sverniciatore per rimettere il legno a nudo.
- Spolverare accuratamente.
- Se necessario, applicare un apposito prodotto di trattamento del legno.

2

TAPPA

APPLICAZIONE

Mescolare bene prima dell'uso, non diluire.

Applicare mediante una spazzola, un pennello o una pistola nel senso delle fibre del legno.

Su legni nuovi o rimessi a nudo: All'esterno: tre strati.

Su legni già trattati con impregnante: In buono stato: basta un solo strato.

In cattivo stato: sgranare le superfici sciupate con carta abrasiva grana 120, spolverare e applicare due strati.

Sgranare leggermente fra gli strati (carta abrasiva grana da 120 a 180) per eliminare le piccole asperità del legno e ottenere un bell'aspetto.

IMPORTANTE: all'esterno, la sfumatura "incolore" si utilizza unicamente come finitura o per rinnovare i legni trattati con impregnante e tinteggiati. Non applicare su parquet e pavimenti di legno.

Syntilor



CARATTERISTICHE TECNICHE

DENSITÀ (20°C)	0,94
CONSISTENZA	Cremona
ESSICCAZIONE	Tra due strati : 10 ore Completa : 10 ore
RESA	16mq/L per strato
ASPETTO	Cerato

PRECAUZIONI & CONSERVAZIONE

- Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
- Non utilizzare ad una temperatura inferiore a 12°C o superiore a 25°C.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Conservare nell'imballo originale, ben chiuso dopo l'uso.
- Stoccare al riparo dal gelo.

MATERIALE & PULIZIA

MATERIALE



PULIZIA DEGLI ATTREZZI



***FINO A 8 ANNI DI TENUTA ESTERNA:** legni nuovi o vecchi, sani, puliti, non grassi e asciutti (la cui umidità è inferiore al 10%), correttamente preparati. Applicazione in 3 strati. Essiccazione completa in condizioni normali. Condizioni normali d'utilizzo domestico (rivestimenti di legno verticali) e di manutenzione. La longevità su legni poco impregnabili come Rovere, Iroko, ecc. è limitata e ridotta, come nel caso d'esposizioni Sud o Ovest. Non applicare su Red Cedar.

I ragguagli contenuti nella presente scheda tecnica sono forniti a titolo indicativo; pertanto non possono in nessun caso costituire una garanzia da parte nostra né coinvolgere la nostra responsabilità durante l'utilizzo dei nostri prodotti. La presente Scheda Tecnica annulla e sostituisce qualsiasi versione anteriore.

Syntilor

50, 8ème Rue - 69800 Saint-Priest
www.syntilor.com
 Tél. 04 72 89 06 06