



## IMPREGNANTE ALL'ACQUA

L'**Impregnante All'Acqua Syntilor** protegge e decora il legno di tutti i manufatti esterni (verticali) ed interni. Satinato, microporoso, asciuga rapidamente ed è ideale su persiane, porte e barriere.

- Fino a 5 anni di durata all'esterno\*
- Idrofugo
- Essiccazione rapida

1

TAPPA

### PREPARAZIONE

- Aderenza perfetta su legni puliti, asciutti e senza tracce di vecchie rifiniture (sverniciare con uno Sverniciatore Syntilor). Levigare e sgrassare (acetone) se necessario. Spolverare accuratamente.
- Un legno infestato dovrà essere previamente grattato, pulito ed adeguatamente trattato con un prodotto curativo autorizzato.

2

TAPPA

### APPLICAZIONE

- Agitare bene prima dell'uso
- Applicazione pennello. L'Impregnante All'Acqua si stende rapidamente .
- ESTERNI:
  - Legno nuovo: 3 strati
  - Rinnovo abituale: spolverare ed applicare due strati.
  - Rinnovo tardivo: sgranare le superfici rovinate, spolverare ed applicare due strati.
- Non applicare su Cedro Rosso.
- In esterno, si utilizza la finitura Incolore per rinnovare o su supporti già tinti .
- INTERNI:
  - 2 strati.
  - In tutti i casi, levigare leggermente fra gli strati (abrasivo fine) per eliminare le piccole asperità del legno e ottenere un aspetto veramente bello.
  - Non applicare su parquet.




**Syntilor**

<b>TIPO DI RESINA</b>	Resina poliuretanica in fase acquosa
<b>DENSITÀ</b>	1,05 (± 0,05 secondo la tinta)
<b>CONSISTENZA</b>	Liquida
<b>TEMPO DI ESSICCAZIONE (a 20°C)</b>	Al tatto : 30 minuti Fra gli strati : 2 ore Completo : 12 ore
<b>RESA</b>	12 m <sup>2</sup> al litro per ogni strato
<b>ASPETTO</b>	Satinato

- Applicazione su legni sani, puliti, non grassi e asciutti (con umidità inferiore al 10%).
- Non applicare su parquet e pavimenti di legno
- All'esterno, la sfumatura "incolore" si utilizza solo come finitura o rinnovo su legni trattati con impregnante o tinteggiati.
- Utilizzare solo all'aria aperta o in un luogo ben ventilato.
- Non applicare a una temperatura inferiore a 12°C o superiore a 25°C.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Conservare nell'imballaggio d'origine, accuratamente richiuso dopo l'uso.
- Stoccare al riparo dal gelo, dal calore e dall'umidità.
- La Scheda dei Dati di Sicurezza di questo prodotto è disponibile sul nostro sito [www.syntilor.com](http://www.syntilor.com)

**ATTREZZI**



**PULIZIA DEGLI ATTREZZI**



I raggugli contenuti nella presente scheda tecnica sono forniti a titolo indicativo; pertanto non possono in nessun caso costituire una garanzia da parte nostra né coinvolgere la nostra responsabilità durante l'utilizzo dei nostri prodotti. La presente Scheda Tecnica annulla e sostituisce qualsiasi versione anteriore.

**Syntilor**

50, 8ème Rue - 69800 Saint-Priest  
[www.syntilor.com](http://www.syntilor.com)  
 Tél. 04 72 89 06 06