



Semplice e facile da utilizzare, l'Invecchiante per Legno Syntilor ricrea il fenomeno naturale di invecchiamento dei legni tannici (quercia, castagno, frassino...). La sua azione immediata conferisce un bel aspetto antico ai legni nuovi (mobili, rivestimenti in legno, ...).

- Conferisce l'aspetto del legno invecchiato
- Agisce rapidamente
- Facile da utilizzare

## TAPPA 1

### PREPARAZIONE

- I vecchi rivestimenti in legno si metteranno a nudo con uno Sverniciatore o Decerante Syntilor, per ottenere un legno pulito senza traccia di sporco (olio, encausto e cere, vecchie vernici, tinte, smalti...).
- Se occorre, usare un prodotto adatto al trattamento del legno.
- I legni nuovi o rimessi a nudo saranno levigati a fondo con un abrasivo. Spolverare con cura.

## TAPPA 2

### APPLICAZIONE

- L'Invecchiante per Legno Syntilor si applica a pennello o a stoppino di cotone, in 1 mano fine e regolare a pennello o a Stoppino di cotone Syntilor. Lavorare nel senso delle fibre del legno.
- Lustrare il prodotto ancora umido con un panno di cotone (non peloso).
- Per ottenere un effetto meno sostenuto: diluire con acqua.
- Per ottenere un effetto più marcato: applicare una seconda mano.
- Lasciar asciugare 8 ore.

## TAPPA 3

### PROTEZIONE

- Applicare una mano di Fondo Turapori Fissativo Syntilor a pennello per proteggere l'Invecchiante per Legno.
- Ricoprire poi con una Cera, un Olio cerato, una Vernice Syntilor.
- **Astuzia** : Per accentuare l'effetto invecchiato, incidere il legno con una spazzola in ottone nel senso delle fibre del legno prima di applicare l'Invecchiante per Legno.



# Syntilor

## CARATTERISTICHE TECNICHE

<b>DENSITÀ</b>	1,01
<b>CONSISTENZA</b>	Liquida
<b>ESSICCAZIONE</b>	Tra 2 mani : 8H Completo : 8H
<b>RESA</b>	12 mq per litro per strato

## PRECAUZIONI E CONSERVAZIONE

- Applicare su superfici sane, pulite e asciutte.
- Utilizzare solo all'aperto o in un ambiente ben ventilato.
- Non utilizzare a temperature inferiori a 12 °C o superiori a 25 °C.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Conservare nell'imballaggio originale, chiudendolo accuratamente dopo l'uso.
- Conservare al riparo da gelo, calore e umidità.
- La Scheda di sicurezza per questo prodotto è disponibile nel sito [www.syntilor.com](http://www.syntilor.com)

## ATTREZZI E PULIZIA

### ATTREZZI



### PULIZIA DEGLI ATTREZZI

