



## OLIO PROTETTIVO COMPLETO PER LEGNO

L'olio Protettivo Completo per Legno Syntilor apporta una doppia protezione: schermatura anti UV e difesa autotraspirante. Preserva il colore naturale del legno.

- 100% incolore: preserva il colore naturale del legno
- Adatto per tutte le tipologie di legno (pino, abete, teck, douglas...)
- Applicazione facile: ideale per le grandi superfici

1

TAPPA

### PREPARAZIONE

- Legni nuovi: aderenza perfetta su legni nudi, puliti, asciutti, sani. Se necessario, applicare dapprima un prodotto adatto al trattamento del legno.
- I legni esotici nuovi verranno sgrassati con acetone.
- Legni vecchi: levigare o sverniciare per rimmetterli a nudo e poi spolverare.
- I legni grezzi antichi, macchiati o ingrigiti verranno trattati con lo Schiarente Legno Syntilor.

2

TAPPA

### APPLICAZIONE

- Non diluire. Agitare bene prima e durante l'uso.
- L'Olio Protettivo Completo per Legno Syntilor si applica in 3 strati mediante pennello, spazzola o rullo nel senso delle fibre del legno (impregnare bene le venature, gli assemblaggi e le estremità).
- Lasciare asciugare 4 ore fra ogni strato.

3

TAPPA

### MANUTENZIONE

- Applicazione di 1 strato d'Olio Protettivo Completo per Legno Syntilor ogni 2 anni.
- Non appena la superficie del legno si schiarisce naturalmente sotto l'azione delle intemperie e degli UV e appare bagnata dopo la pioggia, spolverare e applicare un altro strato di Protezione Legno Syntilor.
- In caso di manutenzione tardiva, levigare le superfici danneggiate, spolverare e pulire. Utilizzare se necessario lo Schiarente Legno Syntilor dopodiché applicare 3 strati d'Olio Protettivo Completo per Legno Syntilor.



## CARATTERISTICHE TECNICHE


<b>TIPO DI RESINA</b>	Resina poliuretanica in fase acquosa
<b>DENSITÀ</b>	1,05 (± 0,05 secondo la tinta)
<b>CONSISTENZA</b>	Onctuosa
<b>TEMPO DI ESSICCAZIONE (a 20°C)</b>	Al tatto : 2 ore Fra gli strati : 4 ore Completo : 12 ore
<b>RESA</b>	12 m <sup>2</sup> al litro per ogni strato
<b>ASPETTO</b>	Opaco naturale

## PRECAUZIONI & CONSERVAZIONE

- Assicurarsi che il legno sia asciutto: 3 giorni minimo di bel tempo prima dell'applicazione e nessun rischio di pioggia entro 24 ore dall'applicazione del 2° strato.
- Utilizzare solo all'aria aperta o in un luogo ben ventilato.
- Non applicare a una temperatura inferiore a 12°C o superiore a 25°C.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Conservare nell'imballaggio d'origine, accuratamente richiuso dopo l'uso.
- Stoccare al riparo dal gelo, dal calore e dall'umidità.
- La Scheda dei Dati di Sicurezza di questo prodotto è disponibile sul nostro sito [www.syntilor.com](http://www.syntilor.com)

## ATTREZZI & PULIZIA

### ATTREZZI



### PULIZIA DEGLI ATTREZZI



I ragguagli contenuti nella presente scheda tecnica sono forniti a titolo indicativo; pertanto non possono in nessun caso costituire una garanzia da parte nostra né coinvolgere la nostra responsabilità durante l'utilizzo dei nostri prodotti. La presente Scheda Tecnica annulla e sostituisce qualsiasi versione anteriore.

**Syntilor**

50, 8ème Rue - 69800 Saint-Priest  
[www.syntilor.com](http://www.syntilor.com)  
 Tél. 04 72 89 06 06