

Syntilor



SMALTO SPECIALE CUCINA RINNOVATUTTO™

Syntilor ha creato per voi lo **Smalto Multisuperfici Rinnova Tutto™**. **Flash Resist®** Una pennellata e la vostra cucina ritrova modernità e armonia.

- Legno (grezzo, impregnato, verniciato, cerato, oliato o smaltato), laminato, stratificato, piastrelle murale, metallo non ferroso
- Mobili, piani di lavoro, rivestimenti, muri (intonacati, imbiancati o tappezzati), radiatori, elettrodomestici ...
- Speciale per interno

1

TAPPA

PREPARAZIONE

- Applicazione su superfici sane, pulite e asciutte.
- Su mobili, piani di lavoro, credenze e rivestimenti in legno vernici, smaltati o impregnati, in melaminati, stratificati : Sgranare con carta vetro grana 100 o 120. Spolverare accuratamente. Sgrassare con un panno imbevuto d'acetone.
- Su piastrelle murali, elettrodomestici (1), radiatori(1) : Sgrassare con un panno imbevuto d'acetone.
- Su muri (intonaco, smalto, tappezzeria(1)): Eliminare le parti non aderenti. Spolverare bene.

2

TAPPA

APPLICAZIONE

- Per una resistenza ottimale, applicare 1L di Smalto Multisuperfici Rinnova Tutto™ per 12 m² di superficie da trattare.
- Miscelare bene il prodotto prima dell'utilizzo per omogenizzare la tinta.
- Applicare uno strato incrociando le passate (mediante pennello o rullo).
- Lasciare asciugare 2 ore.
- Applicare un 2° strato allo stesso modo.

CONSIGLIO DEL PROFESSIONISTA : per una finitura opaca o laccata, utilizzare l'Effetto Deco Rinnova Tutto™ dopo 8 ore d'essiccazione dello Smalto Multisuperfici Rinnova Tutto™. (Non superare 48 ore fra gli strati)



CARATTERISTICHE TECNICHE


DENSITÀ (20°C)	1,20 (± 0,15 secondo la tinta)
CONSISTENZA	Onctuosa
ESSICCAZIONE	Tra due strati : 2 ore Completa : 12 ore
RESA	12mq/L per strato
ASPETTO	Satinato

PRECAUZIONI & CONSERVAZIONE

- Riutilizzo possibile dopo 12 ore dalla seconda mano avendo alcune precauzioni nei primi giorni (colpi, graffi, attriti, pulizia).
- Le migliori prestazioni saranno ottenute dopo 7 giorni.
- Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
- Non utilizzare ad una temperatura inferiore a 12°C o superiore a 25°C.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Conservare nell'imballo originale, ben chiuso dopo l'uso.
- Stoccare al riparo dal gelo.
- www.syntilor.com

MATERIALE & PULIZIA

ATTREZZI



Acetone

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

