



SMALTO SPECIALE CUCINA RINNOVATUTTO™

Syntilor ha creato per voi lo **Smalto Multisuperfici Rinnova Tutto™**. **Flash Resist®** Una pennellata e la vostra cucina ritrova modernità e armonia.

- Legno (grezzo, impregnato, verniciato, cerato, oliato o smaltato), laminato, stratificato, piastrelle murale, metallo non ferroso
- Mobili, piani di lavoro, rivestimenti, muri (intonacati, imbiancati o tappezzati), radiatori, elettrodomestici ...
- Speciale per interno

1

TAPPA

PREPARAZIONE

- Applicazione su superfici sane, pulite e asciutte.
- Su mobili, piani di lavoro, credenze e rivestimenti in legno vernici, smaltati o impregnati, in melaminati, stratificati : Sgranare con carta vetro grana 100 o 120. Spolverare accuratamente. Sgrassare con un panno imbevuto d'acetone.
- Su piastrelle murali, elettrodomestici (1), radiatori(1) : Sgrassare con un panno imbevuto d'acetone.
- Su muri (intonaco, smalto, tappezzeria(1)): Eliminare le parti non aderenti. Spolverare bene.

2

TAPPA

APPLICAZIONE

- Per una resistenza ottimale, applicare 1L di Smalto Multisuperfici Rinnova Tutto™ per 12 m² di superficie da trattare.
- Miscelare bene il prodotto prima dell'utilizzo per omogenizzare la tinta.
- Applicare uno strato incrociando le passate (mediante pennello o rullo).
- Lasciare asciugare 2 ore.
- Applicare un 2° strato allo stesso modo.

CONSIGLIO DEL PROFESSIONISTA : per una finitura opaca o laccata, utilizzare l'Effetto Deco Rinnova Tutto™ dopo 8 ore d'essiccazione dello Smalto Multisuperfici Rinnova Tutto™. (Non superare 48 ore fra gli strati)

Syntilor

Mars 2016



SCHEDA TECNICA

CARATTERISTICHE & TECNICHE


DENSITÀ (20°C)	1,20 (± 0,15 secondo la tinta)
CONSISTENZA	Onctuosa
ESSICCAZIONE	Tra due strati : 2 ore Completa : 12 ore
RESA	12mq/L per strato
ASPETTO	Satinato

PRECAUZIONI & CONSERVAZIONE

- Riutilizzo possibile dopo 12 ore dalla seconda mano avendo alcune precauzioni nei primi giorni (colpi, graffi, attriti, pulizia).
- Le migliori prestazioni saranno ottenute dopo 7.
- Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
- Non utilizzare ad una temperatura inferiore a 12°C o superiore a 25°C.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Conservare nell'imballo originale, ben richiuso dopo l'uso.
- Stoccare al riparo dal gelo.
- www.syntilor.com

MATERIALE & PULIZIA

ATTREZZI



Acetone

PULIZIA DEGLI ATTREZZI



Le informazioni fornite hanno valore puramente indicativo. Non generano alcuna garanzia da parte nostra, né nostre responsabilità nell'utilizzo dei nostri prodotti. Questa scheda tecnica annulla e sostituisce tutte le versioni precedenti.

Syntilor

50, 8ème Rue - 69800 Saint-Priest
www.syntilor.com
Tél. 04 72 89 06 06