



Ideale per dare rapidamente e facilmente al legno una tonalità molto chiara, lo Schiarente per Legno pulisce, sbianca e schiarisce tutto il legno sporco e macchiato

- Pulisce e schiarisce i legni
- Azione potente e rapida
- Elimina le macchie
- Non altera il legno

1

TAPPA

PREPARAZIONE

- Lo Schiarente per legno si applica su legno "riportato a vergine" mediante levigatura o sverniciatura (utilizzare uno Sverniciatore Syntilor).
- Se necessario, trattare il legno con uno prodotto adatto.

2

TAPPA

APPLICAZIONE

- Agitare bene prima dell'uso.
- Versare una piccola quantità di Schiarente per legno in un recipiente in vetro o in plastica, per evitare di immergere il materiale di applicazione nel contenitore (non versare il prodotto non utilizzato nel contenitore).
- Applicare una mano abbondante di Schiarente per legno con pennello sintetico
- **IMPORTANTE** : lasciare agire 10 minuti per un'azione più completa.
- Risciacquare accuratamente con acqua. Lasciare asciugare bene.
- Il legno ritorna chiaro, senza macchie grigie, né colorazioni. Se sulla superficie del legno appaiono cristalli bianchi, risciacquare nuovamente e lasciare asciugare bene.
- A volte, per alcuni casi difficili, è necessaria una seconda applicazione; è sempre indispensabile un risciacquo finale accurato. Lasciare asciugare bene.
- Una volta completamente asciutto, carteggiare a mano con precauzione la superficie (carta abrasiva fine, non utilizzare lana d'acciaio),
- spolverare .

3

TAPPA

PROTEZIONE

- Applicare la rifinitura scelta : vernice, tinta o cera Syntilor.



CARATTERISTICHE TECNICHE

DENSITÀ	1,01 (± 0,03)
TEMPO D'AZIONE (a 20°C)	Da 10 a 15 minuti
TEMPO DI ASCIUGATURA PRIMA DELL'APPLICAZIONE DELLA FINITURA (a 20 ° C)	48 a 72H
RESA	5 a 8 m ² al litro per ogni strato

PRECAUZIONI & CONSERVAZIONE

- Utilizzare solo all'aria aperta o in un luogo ben ventilato.
- Non applicare a una temperatura inferiore a 12°C o superiore a 25°C.
- PERICOLOSO. RISPETTARE LE PRECAUZIONI D'USO.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Conservare nell'imballaggio d'origine, accuratamente richiuso dopo l'uso.
- Stoccare al riparo dal gelo, dal calore e dall'umidità.
- La Scheda dei Dati di Sicurezza di questo prodotto è disponibile sul nostro sito www.syntilor.com

ATTREZZI & PULIZIA

ATTREZZI



PULIZIA DEGLI ATTREZZI

