



Syntilor

STUCCO PER LEGNO

Le Stucco per Legno grandi fessure è ideale per la riparazione e la ricostituzione di parti mancanti. Si impiega per colmare fori e fessure di dimensione compresa tra 2 e 10 mm. Aderisce perfettamente e accetta l'applicazione successiva di qualsiasi finitura, ottenendo in questo modo riparazioni perfette

- Tutte le essenze del legno
- Persiane, cancelli, porte, mobili, travi, pavimenti, ecc.
- Interno – Esterno

1 TAPPA

PREPARAZIONE

- **Legno vecchio:** Applicare il **Decapante** o il **Decerante Syntilor** per rimettere il legno a nudo e ottenere un legno pulito e senza tracce di impurità (oli, encausti, cere, vecchie vernici, tinte, smalto, ecc.).
- **Legno nuovo o rimesso a nudo:** levigare con carta abrasiva fine (grana 120). Depolverare con cura.
- **Legni esotici:** sgrassare con acetone.

2 TAPPA

APPLICAZIONE

- Utilizzare una spatola più grande dell'area da ritoccare.
- Riempire generosamente le parti da riparare, levigando rapidamente.
- Il tempo di essiccazione è proporzionale allo spessore dello **Stucco** applicato.
- Eliminare l'eccesso con carta abrasiva a grana 120 per ottenere una superficie ben levigata.
- Depolverare con cura.

3 TAPPA

PROTEZIONE

- Rivestire con **Cera, Olio, Vernice, Pittura** o **Impregnante Syntilor**.

SUGGERIMENTI DEL PROFESSIONISTA

Per fessure o fori di grandi dimensioni, ritoccare diverse volte. Dopo l'essiccazione, lisciare la superficie aggiungendo altro **Stucco**. Levigare con carta abrasiva fine (grana 120).



CARATTERISTICHE TECNICHE

DENSITÀ	1,75 (± 0,05 a seconda della tinta)
CONSISTENZA	Pasta
TEMPO DI ESSICCAZIONE (a 20 °C)	Carteggiabile: Da 12 a 24 ore, in funzione dello spessore

PRECAUZIONI E CONSERVAZIONE

- Applicare su superfici sane, pulite e asciutte.
- Utilizzare solo all'aperto o in un ambiente ben ventilato.
- Non utilizzare a temperature inferiori a 12 °C o superiori a 25 °C.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Conservare nell'imballaggio originale, chiudendolo accuratamente dopo l'uso.
- Conservare al riparo da gelo, calore e umidità.
- La Scheda di sicurezza per questo prodotto è disponibile nel sito www.syntilor.com

ATTREZZI E PULIZIA

ATTREZZI



PULIZIA DEGLI ATTREZZI

