



## SVERNICIATORE ALL'ACQUA UNIVERSALE

Svernicia facilmente molti strati profondamente, in una sola applicazione. Inodore, è ideale all'interno. La sua azione lunga durata permette di sverniciare senza sforzo i rivestimenti vecchi e i supporti difficili o delicati.

- Tutti i supporti: legno, metallo, cemento, piastrelle, vetro, gesso, ecc.
- Esterno - Interno

1

TAPPA

### PREPARAZIONE

- Su supporti e impiallacciature e plastiche delicate, effettuare un test preliminare in un luogo poco appariscente.
- Si consiglia di indossare guanti e occhiali.

2

TAPPA

### APPLICAZIONE

- Applicare uno strato spesso e regolare (2-3 mm) di Sverniciatore All'acqua Universale Aquaréthane®.
- **IMPORTANTE** : sotto l'azione dello Sverniciatore All'acqua Universale Aquaréthane® certi rivestimenti gonfiano altri invece si rammolliscono.
- Il tempo d'azione dipende dalla natura della superficie da sverniciare e dal suo spessore.
- Più lascerete agire lo Sverniciatore All'acqua Universale Aquaréthane®, più la sverniciatura sarà facile. La sua azione lunga durata (a partire da 15 minuti e fino a 72 ore) può sverniciare un rivestimento multistrato. Lo Sverniciatore All'acqua Universale Aquaréthane® agisce finché è in uno stato umido.
- Quando la materia del rivestimento è sufficientemente staccata o rammollita, rimuovere il tutto con una spatola o un raschietto, senza graffiare il supporto. Le superfici irregolari (modanature...) vanno strofinate con una spazzola a peli duri (nylon o gramigna).
- Pulire con una spugna umida, frequentemente sciacquata con acqua corrente.
- Lasciare asciugare 24 ore prima d'applicare la nuova rifinitura



**CARATTERISTICHE  
TECNICHE**

<b>CONSISTENZA</b>	Gelificata
<b>TEMPO D'AZIONE (à 20°C)</b>	<b>Da 15 minuti a 72H</b> Il tempo d'azione dipende dalla natura della superficie da sverniciare e dal suo spessore
<b>TEMPO DI ESSICCAZIONE (a 20°C) PRIMA D'APPLICARE LA NUOVA RIFINITURA</b>	24H
<b>RESA</b>	6 m <sup>2</sup> al litro per ogni strato

**PRECAUZIONI &  
CONSERVAZIONE**

- Utilizzare solo all'aria aperta o in un luogo ben ventilato.
- Non applicare a una temperatura inferiore a 12°C o superiore a 25°C.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Conservare nell'imballaggio d'origine, accuratamente richiuso dopo l'uso.
- Stoccare al riparo dal gelo, dal calore e dall'umidità.
- La Scheda dei Dati di Sicurezza di questo prodotto è disponibile sul nostro sito [www.syntilor.com](http://www.syntilor.com)

**ATTREZZI &  
PULIZIA**

**ATTREZZI**



**PULIZIA DEGLI ATTREZZI**



I ragguagli contenuti nella presente scheda tecnica sono forniti a titolo indicativo; pertanto non possono in nessun caso costituire una garanzia da parte nostra né coinvolgere la nostra responsabilità durante l'utilizzo dei nostri prodotti. La presente Scheda Tecnica annulla e sostituisce qualsiasi versione anteriore.