



# Syntilor

## SUPER SVERNICIATORE UNIVERSALE

Ideale per eliminare radicalmente smalti, vernici, colle, intonaci, mastici, ecc, Il Super Sverniciatore Universale Syntilor, nuova formula, è altamente innovativo grazie alla sua azione potente e rapida. Si può usare su : metallo, piastrelle, legno, vetro, calcestruzzo, ecc, senza deteriorare i supporti.

- Raccomandato su qualunque supporto\* (salvo la plastica)
- Esterno - Interno

1

TAPPA

### PREPARAZIONE

- Su mobili o oggetti antichi o fragili, fare una prima prova su una parte nascosta.
- Si raccomanda l'uso di guanti di caucciù e di occhiali di protezione.
- Agitare bene la latta prima dell'uso.

2

TAPPA

### APPLICAZIONE

- Applicare (pennello, spatola) una mano abbondante di Super Sverniciatore Universale Syntilor.
- **IMPORTANTE:** sotto l'azione del Super Sverniciatore Speciale Legno Syntilor, alcuni rivestimenti si rigonfiano, altri si
- Quando la materia del rivestimento è sufficientemente scollata o ammolata (in genere si va dai 3 mn ai 45 mn), togliere
- l'insieme con una spatola, senza rigare il supporto. Se necessario, strofinare con una
- pennellessa dura (nylon, saggina).
- N.B.: Su legno: operare nel senso delle fibre.
- Pulire con una spugna umida da risciacquare spesso nell'acqua pulita..
- Nel caso di più mani molto vecchie, rinnovare l'operazione dopo il risciacquo.
- Lasciare essiccare 24 ore prima di applicare la nuova rifinitura.

**Syntilor**



**CARATTERISTICHE  
TECNICHE**

<b>CONSISTENZA</b>	Gelificata
<b>TEMPO DI AZIONE (à 20°C)</b>	<b>Da 3 a 45 minuti</b> In funzione del tipo di pellicola da sverniciare e del suo spessore
<b>RESA</b>	3 a 5 m <sup>2</sup> al litro per ogni strato

**PRECAUZIONI &  
CONSERVAZIONE**

- Non usare su marterie plastiche
- Utilizzare solo all'aria aperta o in un luogo ben ventilato.
- Non applicare a una temperatura inferiore a 12°C o superiore a 25°C.
- Non usare in pieno sole.
- PERICOLOSO. RISPETTARE LE PRECAUZIONI D'USO.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Conservare nell'imballaggio d'origine, accuratamente richiuso dopo l'uso.
- Stoccare al riparo dal gelo, dal calore e dall'umidità.
- La Scheda dei Dati di Sicurezza di questo prodotto è disponibile sul nostro sito [www.syntilor.com](http://www.syntilor.com)

**ATTREZZI &  
PULIZIA**

**ATTREZZI**



**PULIZIA DEGLI ATTREZZI**



Diluente

I ragguagli contenuti nella presente scheda tecnica sono forniti a titolo indicativo; pertanto non possono in nessun caso costituire una garanzia da parte nostra né coinvolgere la nostra responsabilità durante l'utilizzo dei nostri prodotti. La presente Scheda Tecnica annulla e sostituisce qualsiasi versione anteriore.

**Syntilor**

50, 8ème Rue - 69800 Saint-Priest  
[www.syntilor.com](http://www.syntilor.com)  
Tél. 04 72 89 06 06