



## TENDENZA MOBILI E TERRAZZE

Vera innovazione tecnologica, la **Tendenza Mobili e Terrazze™** si applica sulle superfici orizzontali e verticali. Prodotto formulato per resistere alle aggressioni esterne

- Universale: ogni tipo di legno
- Terrazze e mobili da giardino in legno
- Speciale per esterno

### 1 PREPARAZIONE

1

TAPPA

- I rivestimenti di legno ricoperti di smalto, impregnante o vernice verranno dapprima sverniciati (Sverniciatore Syntilor) o levigati.
- I rivestimenti di legno grezzo antico, macchiato o ingrigo, verranno trattati con lo Schiarente per Legni Ingrigiti Syntilor.
- Il legno attaccato da funghi, o utilizzato in ambienti propizi al loro sviluppo va dapprima trattato con un apposito prodotto autorizzato.
- I legni esotici nuovi saranno sgrassati con acetone.

### 2 APPLICAZIONE

2

TAPPA

- Non diluire, prodotto pronto per l'uso.
- Agitare bene prima e durante l'applicazione.
- Applicare un primo strato sottile nel senso delle fibre del legno (impregnare bene scanalature, assemblaggi, estremità). Lasciare penetrare da 20 a 30 minuti.
- Applicare il secondo strato non appena il legno perde il suo aspetto "umido". Levigare con il pennello l'eventuale eccesso di prodotto per evitare le tracce di colature o di riflesso colorato.
- Attendere almeno 12 ore prima di rimettere in circolazione.

### 3 MANUTENZIONE

3

TAPPA

- Quando la sfumatura del legno schiarisce in modo naturale, sotto l'azione delle intemperie e dei raggi ultravioletti, applicare un nuovo strato.
- In caso di manutenzione tardiva, fare precedere l'applicazione dallo Schiarente per Legni ingrigo Syntilor.
- N.B : Non applicare nei punti in cui il colore non è schiarito.



## CARATTERISTICHE TECNICHE


<b>DENSITÀ (A 20°C)</b>	1,12 (± 0,03)
<b>CONSISTENZA</b>	Liquida
<b>TEMPO DI ESSICCAZIONE (a 20°C)</b>	Tra 2 mani: 20 à 30 minutes Completo : 12H
<b>RESA</b>	12 m <sup>2</sup> al litro per ogni strato
<b>ASPETTO</b>	Opaco

## PRECAUZIONI & CONSERVAZIONE

- Non tingiare o impregnare il legno prima.
- Assicurarsi che il legno sia asciutto: 3 giorni minimo di bel tempo prima dell'applicazione e nessun rischio di pioggia entro 24 ore dall'applicazione del 2° strato.
- Utilizzare solo all'aria aperta o in un luogo ben ventilato.
- Non applicare a una temperatura inferiore a 12°C o superiore a 25°C
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Conservare nell'imballaggio d'origine, accuratamente richiuso dopo l'uso.
- Stoccare al riparo dal gelo, dal calore e dall'umidità.
- La Scheda dei Dati di Sicurezza di questo prodotto è disponibile sul nostro sito [www.syntilor.com](http://www.syntilor.com)

## ATTREZZI & PULIZIA

### ATTREZZI



### PULIZIA DEGLI ATTREZZI



I raggugli contenuti nella presente scheda tecnica sono forniti a titolo indicativo; pertanto non possono in nessun caso costituire una garanzia da parte nostra né coinvolgere la nostra responsabilità durante l'utilizzo dei nostri prodotti. La presente Scheda Tecnica annulla e sostituisce qualsiasi versione anteriore.

**Syntilor**

50, 8ème Rue - 69800 Saint-Priest  
[www.syntilor.com](http://www.syntilor.com)  
 Tél. 04 72 89 06 06