

# Syntilor



La Vernice Deco Syntilor protegge e decora mobili e rivestimenti di legno. Ideale per la decorazione grazie alla sua ampia e moderna cartella colori, dona un bell' aspetto opaco e di tendenza a tutti i legni.

- Mobili in legno

1

## PREPARAZIONE

TAPA

- Legni nuovi o grezzi: aderenza perfetta su legni nudi, puliti, asciutti e sani (occorre sgrassare i legni esotici con acetone prima dell'applicazione).
- Su vecchie finiture (pitture, vernici...) : levigare con grana 40, 60 e poi 80 oppure utilizzare dapprima uno Sverniciatore Syntilor per rimettere il legno a nudo.
- Spolverare accuratamente.
- Se necessario, applicare un apposito prodotto di trattamento del legno.

2

## APPLICAZIONE

TAPA

- Pronto per l'uso: non diluire
- Mescolare bene il prodotto prima dell'utilizzo.
- Applicazione mediante il pennello, in 2 o 3 strati secondo la tinta e l'aspetto da ottenere.
- In ogni caso, levigare leggermente fra gli strati (carta abrasiva grana da 120 a 180) per eliminare le asperità del legno e ottenere uno stupendo aspetto. Spolverare accuratamente.



## CARATTERISTICHE TECNICHE


DENSITÀ (20°C)	1,05 (+/- 0,05 a seconda del colore)
CONSISTENZA	Crema
ESSICCAZIONE	Asciutto al tatto: 30 minuti circa a 20°C Tra 2 strati : 2 ORE
RESA	12 m <sup>2</sup> /L per strato
ASPETTO	6 toni a colori.

## PRECAUZIONI & CONSERVAZIONE

- Tenere fuori dalla portata dei bambini. •
- Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
- Smaltire il prodotto/recipiente in un discarica autorizzata.
- STOCCARE AL RIPARO DAL GELO
- Non utilizzare ad una temperatura inferiore a 12°C o superiore a 25°C.

## MATERIALE & PULIZIA

### ATTREZZI



### PULIZIA DEGLI ATTREZZI

