



VERNICE EBANISTERIA

Conferisce a tutti i tipi di legno una notevole resistenza al legno nonché un aspetto caldo, nobile e vellutato. La sua solidità, elasticità e bellezza destinano questa vernice alla protezione e all'abbellimento dei mobili e di tutti i rivestimenti interni.

- Lunga protezione nel tempo : molto coprente
- Antimacchie
- Bell'aspetto cerato

1 TAPPA

PREPARAZIONE

- **Legni nuovi o grezzi** : aderenza perfetta su legni puliti, asciutti e senza tracce di vecchie rifiniture (sgrassare i legni grassi ed esotici prima)
- **Legni già verniciati**: sgranare leggermente con una carta abrasiva (grana 100).
- **Vecchie finiture (smalti, impregnanti...)**: levigare con grana 40, 60 e 80 oppure utilizzare dapprima uno Sverniciatore Syntilor.
- Spolverare accuratamente.
- Se necessario, trattare con un apposito prodotto per trattare il legno.

2 TAPPA

APPLICAZIONE

- Miscelare bene prima dell'uso, non diluire.
- Applicare con il pennello o lo spalter nel senso delle fibre del legno.
- Applicazione in 3 strati abbondanti.
- Tra 2 mani : lasciare asciugare 2H.
- Sgranare con carta abrasiva grana da 120 a 180 fra uno strato e l'altro dopo essiccazione, e poi spolverare.
- Prendere alcune precauzioni durante i primi giorni;

3 TAPPA

MANUTENZIONE

- Pulire con una spugna umida (non abrasiva) e un detergente

SCHEDA TECNICA

Décembre 2016

ATTREZZI & PULIZIA

CARATTERISTICHE TECNICHE




TIPO DI RESINA	Resina poliuretanica in fase acquosa
DENSITÉ (à 20°C)	1,02 ($\pm 0,05$ secondo la tinta)
CONSISTENZA	Onctuosa
ESSICCAZIONE (A 20°C)	Al tatto : 30 minuti Tra 2 strati: 2H Completa : 24 H
RESA	12 mq/L per strato
ASPETTO	Cerato (+ incolore lucido + incolore opaco)
ECOLABEL	 EU Ecolabel: FR/044/011

- Applicazione su legni puliti, asciutti e senza tracce di vecchie rifiniture.
- Utilizzare solo all'aria aperta o in un luogo ben ventilato.
- Non applicare a una temperatura inferiore a 12°C o superiore a 25°C.

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Conservare nell'imballaggio d'origine, accuratamente richiuso dopo l'uso.
- Stoccare al riparo dal gelo, dal calore e dall'umidità.
- La Scheda dei Dati di Sicurezza di questo prodotto è disponibile sul nostro sito www.syntilor.com

ATTREZZI



PULIZIA DEGLI ATTREZZI



I ragguagli contenuti nella presente scheda tecnica sono forniti a titolo indicativo; pertanto non possono in nessun caso costituire una garanzia da parte nostra né coinvolgere la nostra responsabilità durante l'utilizzo dei nostri prodotti. La presente Scheda Tecnica annulla e sostituisce qualsiasi versione anteriore.

Syntilor

50, 8ème Rue - 69800 Saint-Priest
www.syntilor.com
Tél. 04 72 89 06 06