

Syntilor



VERNICE LEGNO PER ESTERNI 6 ANNI

È molto resistente e elastica, è raccomandata per la protezione e la decorazione di tutti i rivestimenti esterni verticali (serrande, porte, finestre, chalet, verande, chiostrini...) anche nelle condizioni più difficili.

- Tutte le essenze del legno (legni europei, legni esotici...)
- Porte, finestre, persiane, portali...
- Esterno - Interno

1
TAPPA

PREPARAZIONE

- **Legni nuovi o grezzi** : aderenza perfetta su legni puliti, asciutti e senza tracce di vecchie rifiniture (sgrassare i legni grassi ed esotici prima)
- **Legni ingrigiti o anneriti**: pulire con lo Schiarente per legni Syntilor e poi sgranare con una carta abrasiva (grana 80).
- **Legni già verniciati**: sgranare leggermente con una carta abrasiva (grana 100).
- Vecchie finiture (smalti, impregnanti...): levigare con grana 40, 60 e 80 oppure utilizzare dapprima uno Sverniciatore Syntilor.
- Spolverare accuratamente.
- Se necessario, trattare con un apposito prodotto per trattare il legno.

CONSIGLIO DEL PROFESSIONISTA

smussare leggermente (carta abrasiva grana 80) gli angoli vivi e gli spigoli dei rivestimenti esterni affinché la vernice copra perfettamente le fibre del legno prolungandone così la longevità.

2
TAPPA

APPLICAZIONE

- Miscelare bene prima dell'uso, non diluire.
- Applicare con il pennello o lo spalter nel senso delle fibre del legno.
- All'interno: applicazione in 2 strati abbondanti.
- All'esterno: applicazione in 3 strati abbondanti.
- Sgranare con carta abrasiva grana da 120 a 180 fra uno strato e l'altro dopo essiccazione, e poi spolverare.
- Prendere alcune precauzioni durante i primi giorni;



**CARATTERISTICHE
TECNICHE**


TIPO DI RESINA	Resina elevate prestazioni in fase acquosa
DENSITÉ (à 20°C)	1,05 (± 0,05 secondo la tinta)
CONSISTENZA	Onctuosa
ESSICCAZIONE (A 20°C)	Al tatto : 2H Tra 2 strati: 4H Completa : 12H
RESA	12 mq/L per strato
ASPETTO	Satinato, lucido

**PRECAUZIONI &
CONSERVAZIONE**

- Innanzitutto accertarsi che il legno sia asciutto: almeno 3 giorni di bel tempo *prima* dell'applicazione e senza rischio di pioggia entro 24 ore *dopo* l'applicazione.
- Utilizzare solo all'aria aperta o in un luogo ben ventilato.
- Non applicare a una temperatura inferiore a 12°C o superiore a 25°C.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Conservare nell'imballaggio d'origine, accuratamente richiuso dopo l'uso.
- Stoccare al riparo dal gelo, dal calore e dall'umidità.
- La Scheda dei Dati di Sicurezza di questo prodotto è disponibile sul nostro sito www.syntilor.com

**ATTREZZI &
PULIZIA**

ATTREZZI



PULIZIA DEGLI ATTREZZI

